

Fichas Técnicas  
*Technical Data Sheets*

**Lavabos**  
*Washbasins*

**MARTIN**  
**STONE**  
*Solid Surface*

# MARTIN STONE

*Solid Surface*

Desde 1969, **Martin Stone** atesora una larga tradición en el sector de la fabricación de material sintético. Es una empresa de referencia, líder en producción tanto a nivel nacional como internacional.

En 2006 se realiza la más importante ampliación de la empresa, creándose la línea de producto **Sintextone**, siguiendo así la tendencia del sector hacia una renovación en los sistemas constructivos. Esta implantación conduce la trayectoria de la empresa hacia materiales cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

En un mercado cada vez más competitivo y exigente, **Martin Stone** apostando por la calidad y la innovación de sus productos, contando con una línea de producción propia, capaz de fabricar cualquier clase de material que pueda necesitar el cliente, cubriendo así las más exclusivas.

La empresa cuenta con un departamento permanente de I+D (Investigación y Desarrollo) que la hace ser más competitiva y exigente con el producto final, adaptándose así a los constantes cambios del mercado.

***Martin Stone** has gained since 1969 a long tradition in the field of manufacturing of synthetic materials. This is a reference company, a manufacturing leader both at national and international level.*

*The Company implemented in 2006 the most important company extension, creating the **Sintextone** product line, thus following the industry trend towards a renewal of the constructive systems.*

*This implementation led the Company towards increasingly more efficient and environmentally friendly materials.*


*In an increasingly competitive and demanding market, **Martin Stone** has bet on quality and innovation of its products, adding its own manufacturing line capable of producing any material our customers may need, satisfying even the most demanding wishes.*

*The company has its own stable R+D department, which allows the Company to be more competitive and demanding with the final product, thus adapting the Company to the continuous market changes.*







# Lavabos / Washbasins

## MOD. MÓNACO


SIN FALDÓN / WITHOUT GABLE



CON FALDÓN / WITH GABLE





SENO / BASIN





LONGITUD LENGTH	ANCHURA WIDTH	ALTURA / HEIGHT	
		Sin Faldón (cm) Without Gable (cm)	Con Faldón (cm) With Gable (cm)
A (cm)	B (cm)		
71	46 / 51	2	12,5
81	46 / 51	2	12,5
91	46 / 51	2	12,5
101	46 / 51	2	12,5
111	46 / 51	2	12,5
121	46 / 51	2	12,5
131	46 / 51	2	12,5
141	46 / 51	2	12,5
151	46 / 51	2	12,5
161	46 / 51	2	12,5
171	46 / 51	2	12,5
181	46 / 51	2	12,5
191	46 / 51	2	12,5

DIÁMETRO DESAGÜE / DRAINPIPE DIAMETER = 9 cm

## MOD. BAKÚ



## MOD. ATENAS



# Sintextone

Es un material de alta calidad compuesto por una resina de poliéster combinado con áridos. Tiene una resistencia superior a un hormigón convencional 5 veces más fuerte, no lleva armadura lo que evita efectos cerca del mar.

Su facilidad de fabricación y amplia gama de colores son factores que posibilitan unos diseños innovadores. Se pueden fabricar en cualquier textura y color, obteniéndose la forma que se desee.


*This is a high quality material made of a polyester resin combined with aggregates. It has 5x the resistance of conventional concrete and does not have reinforcement, thus avoiding negative effects close to the sea.*

*Its ease of manufacturing and the wide colour range are factors allowing innovative designs. It can be manufactured in any texture and colour, and any shape can be accomplished.*

## Propiedades de Sintextone / Properties of Sintextone



Mínima absorción de agua, facilita la evacuación de fluidos  
*Minimum water absorption, thus facilitating fluid evacuation*



Espesores estandarizados según aplicación y formato  
*Standard thicknesses depending on the application and the format*



Elevada resistencia al impacto y a la tensión  
*Large resistance to impacts and tension*



Gran variedad de acabados  
*Large variety of finishing*



Bajo coste de mantenimiento y fácil limpieza  
*Low maintenance cost and easy cleaning*



Colocación con cemento cola (flexible C2T)  
*Laying with cement glue (flexible C2T)*



Gran variedad de formatos y tamaños  
*Large variety of formats and sizes*



Más ligero, ahorro en el transporte y fácil colocación  
*Less weight; less transport cost and easy assembly*



Aplicaciones: pavimentos, revestimientos, escaleras, encimeras de baño, cenefas, marcos de puertas y ventanas, columnas, rodapiés, platos de ducha, etc.  
*Applications: pavements, coating, stairs, bathroom desktops, valances, door and window frames, columns, baseboards, shower trays, etc.*

Tabla de manchabilidad.  
Resistencia química UNE-EN 14617-10:2012  
*Stainability table.*  
*Chemical resistance UNE-EN 14617-10: 2012*

PRODUCTOS TESTADOS TESTED PRODUCTS	TIEMPO DE EXPOSICIÓN / TIME OF EXPOSURE	
	8 horas / 8 hours	24 horas / 24 hours
ACEITE / OIL	NO	NO
GEL DE BAÑO / SHOWER GEL	NO	NO
CHAMPÚ / SHAMPOO	NO	NO
VINAGRE / VINEGAR	NO	NO
LECHE ENTERA / ENTIRE MILK	NO	NO
COCA-COLA / COCA-COLA	NO	NO
FREGASUELOS / FLOOR CLEANING LIQUIDS	NO	NO
CAFÉ / COFFEE	NO	NO
SALFUMAN / HYDROCHLORIC ACID	NO	NO
HIDRÓXIDO SÓDICO 0,5 N / SODIUM HYDROXIDE 0,5 N	NO	NO
LEJÍA / BLEACH	NO	NO
CERVEZA / BEER	NO	NO
VINO TINTO / RED WINE	NO	NO
LAVAVAJILLAS / DISHWASHER LIQUID	NO	NO
VIAKAL / VIAKAL	NO	NO
ALCOHOL 96° / ALCOHOL 96°	NO	NO
AGUA OXIGENADA / OXYGENATED WATER	NO	NO

Leyenda: grado de afectación / Legend: degree of involvement

NO = NO AFECTADO / NO AFFECTED  
I = LIGERAMENTE AFECTADO / SLIGHTLY AFFECTED  
II = AFECTADO / AFFECTED

No utilizar para la limpieza acetonas, disolventes, decapantes de pintura y estropajos metálicos. Se recomienda utilizar estropajos de plástico, tipo scott britte.  
*Do not use acetone for cleaning, solvents, paint strippers and steel wool. We recommend using plastic pads, britte type scott.*

Características Técnicas  
*Technical Characteristics*

ENSAYO / TEST	NORMA / NORM	RESULTADO MEDIO AVERAGE RESULT												
RESISTENCIA A LA FLECCIÓN / RESISTANCE TO FLECTION	UNE-EN 14617-2:2005	13,5 Mpa F <sub>2</sub>												
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	UNE-EN 14617-6:2005	17,3 Mpa												
RESISTENCIA AL HIELO DESHIELO / RESIANCE TO ICE- DEICING	UNE-EN 14617-5:2005	13,5 Mpa												
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	UNE-EN 14617-1:2005	0,069 % W <sub>3</sub>												
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA / COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION	UNE-EN ISO 10545/8	27,1 x 10 <sup>6</sup> °C												
DENSIDAD APARENTE / APPARENT DENSITY	UNE-EN 14617-1:2005	2133 Kg/m <sup>3</sup>												
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA / THERMAL CONDUCTIVITY	UNE-EN 12524:2000	= 1,3 W/ (m. °k)												
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	UNE-ENV 12633:2003	50 R <sub>d</sub> > 45 Clase 3												
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / ABRASION RESISTANCE	UNE-EN 14617-4:2012	27,5 mm A <sub>4</sub> 29												
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	UNE-EN 14617-10:2012	Clasificación C <sub>4</sub>												
		<table border="1"> <tr> <td>1h±5'HCl</td> <td>8h±30'HCl</td> <td>1h±5'NaOH</td> <td>8h±30'NaOH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALFUMAN / HYDROCHLORIC ACID</td> <td colspan="2">SOSA CAUSTICA / CAUSTIC SOSA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">no afectado / no affected</td> <td colspan="2">no afectado / no affected</td> </tr> </table>	1h±5'HCl	8h±30'HCl	1h±5'NaOH	8h±30'NaOH	SALFUMAN / HYDROCHLORIC ACID		SOSA CAUSTICA / CAUSTIC SOSA		no afectado / no affected		no afectado / no affected	
1h±5'HCl	8h±30'HCl	1h±5'NaOH	8h±30'NaOH											
SALFUMAN / HYDROCHLORIC ACID		SOSA CAUSTICA / CAUSTIC SOSA												
no afectado / no affected		no afectado / no affected												

### Propiedades / Properties

- 1 Antideslizamiento grado 3 / Anti-slip grade 3
- 2 Masa exterior y todo de un color / Exterior mass, one single colour
- 3 Textura natural / Natural texture




*Solid Surface*


N-332 CARTAGENA-ALICANTE, km 39. Pilar de la Horadada (Alicante) ESPAÑA

T. +34 965 35 18 49 / F. +34 965 35 22 53

[info@martinstone.es](mailto:info@martinstone.es)

[www.martinstone.es](http://www.martinstone.es)

 /martinstonesintextone

 /martinstone\_sintextone